

Buco maakt bouwonderhoud eenvoudig en professioneel



BucoLan *prevent*

Voorkomt indringen van olie en water en het groen worden van minerale ondergronden zoals klinkers, beton, terracotta,...



BucoLan *prevent* beschermt opritten, voetpaden en andere poreuze vloermaterialen tegen mosvorming en groen worden. Bovendien heeft BucoLan *prevent* olieafwijzende eigenschappen en een sterk vertragende invloed op de indringing van oliën. Dit buitengewone impregneermiddel wordt eenvoudig toegepast met een borstel, rol of sproeitoestel. BucoLan *prevent* is toepasbaar op klinkers, terracotta, natuursteen, niet-geëmailleerde tegels en vele andere materialen.

Omschrijving

BucoLan prevent is een olie-, water- en vuilwerend impregneringsmiddel voor het beschermen van voetpaden, terrassen, opritten, parkings en dergelijke aangelegd met poreuze materialen zoals klinkers, terracotta, baksteen, natuursteen,...

BucoLan prevent is een transparante UV-bestendige bescherming op basis van hoogwaardige siloxaan-acrylaat-copolymeren. Het is een eencomponentig solventgedragen product, klaar voor gebruik.

Gebruik

BucoLan prevent wordt gebruikt voor het beschermen van poreuze, minerale bouwstoffen zoals klinkers, terracotta, natuursteen, edm. **BucoLan prevent** beschermt de ondergrond tegen overmatige wateropname, remt de olieabsorptie af en werkt het groen worden sterk tegen.

Voordelen

- ♦ Eencomponentig
- ♦ Klaar voor gebruik
- ♦ Makkelijk aan te brengen
- ♦ UV-bestendig
- ♦ Zuinig en efficiënt
- ♦ Alkalibestendig, kan ook op nieuwe klinkers
- ♦ Kleurloos
- ♦ Droogt snel en kleefvrij op
- ♦ Duurzaam
- ♦ Stopt mos- en algengroei

- ♦ Vertraagt vervuiling sterk
- ♦ Heeft een sterk vertragende invloed op het indringen van olie.

Verwerking

Vorbereiding van de ondergrond: De ondergrond moet droog, schoon en stofvrij zijn. Herstel open voegen, barsten en loszittende stukken voor de behandeling.

Aanmaken van het product:

BucoLan prevent is gebruiksklaar. Goed oproeren volstaat.


Aanbrengen: Breng **BucoLan prevent** aan met een lagedrukspuit of met een kwast. Controleer of het te gebruiken gereedschap bestand is tegen solventen. Breng het product aan tot verzadiging van de oppervlakte maar vermijd plassen. Werk niet in volle zon en bescherm de pas aangebrachte impregnering gedurende zes tot acht uur tegen regen.

Reinigen van het gereedschap:

Het gebruikte gereedschap kan met white spirit gereinigd worden.

Technische specificaties

Actieve stof:	siloxaan-acrylaat-copolymeren
Kleur:	transparant
Geur:	zoet, typisch
Densiteit:	0,8 kg/dm ³
Solvent:	mengsel van koolwaterstoffen



Buco Products

P. E. C. INTERNATIONAL nv

div. Building Conservation Products
9100 Sint-Niklaas
Belgium
Tel.: 03/ 776 84 39
Fax: 03/ 777 35 09
E.mail: pecint@skynet.be
www.pecinternational.com

Verbruik

Het verbruik van **BucoLan prevent** is sterk afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond. Het verbruik kan schommelen van 0,1l / m² voor beton tot meer dan 1l / m² op zeer poreuze terracotta vloeren.

Vermijd plassen, ze jagen niet alleen het verbruik onnodig omhoog, na het indrogen geven ze dikwijls aanleiding tot witte vlekken.

Verpakking

BucoLan prevent wordt geleverd in metalen blikken van 5 en 25 liter.

Opslag

Bewaar **BucoLan prevent** op een koele en droge plaats. Zorg voor een goede ventilatie.

Veiligheid & Gezondheid

- ♦ Afval niet in de gootsteen werpen.
- ♦ Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- ♦ Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
- ♦ Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.